Döküm Dilimli Atmosferik Gaz Yakıtlı Yer Tipi Kat Kaloriferi

- Doğalgaz veya LPG yakıtlı
- 3 Farklı güç kapasitesinde : 10 kW - 17 kW - 24 kW
- %90'a varan Isıl verim
- Döküm dilimlerden oluşan kazan bloğu
- Yüksek korozyona ve paslanmaya dayanıklı uzun ömürlü kazan bloğu
- Elektriğe ihtiyaç duymadan çalışabilme özelliği (Doğal sirkülasyonlu su tesisatı ile)
- Yer tipi
- Kolay servis olanağı sağlayan tasarım
- Atmosferik brülörlü
- Paslanmaz çelik brülörlü
- İtalyan SIT gaz valfi
- Piezzo çakmak
- Elektrostatik toz boyalı dış saclar
- Tescilli tasarım

ISO 9001

KAZAN MODELİ			AGB 10	AGB 17	AGB 24
Dilim sayısı			2	3	4
Brülör sayısı			1	2	3
Kazan sınıfı			B_{11BS}		
Isı gücü		kW	10	17	23.7
		kCal/h	8.600	14.620	20.400
Isı yükü		kW	11.6	20	28
		kCal/h	10.000	17.200	24.000
Isıl verim		%	86	85	84.8
Kazan suyu çalışma aralığı		°C	40-80		30-90
Maksimum çalışma basıncı (Su)		bar	3		
Gaz kategorisi			I_{2H}		
Gaz giriş basıncı		mbar	13		
Gaz valfi maksimum giriş basıncı		mbar	50		
Brülör maksimum çalışma basıncı		mbar	5	10	9
Brülör minimum çalışma basıncı		mbar	3	3	0,2
Brülör memesi çapı		mm	2,85	2,85	2,85
Pilot brülörü memesi çapı		mm	0,51		
Baca gazı çıkış sıcaklığı		°C	115	130	160
Baca sensörü	Kapatma sıcaklığı	°C	85	85	145
	Açma sıcaklığı	°C	40	40	100
Baca çıkış çapı (D)		mm	100	130	130
Genişlik (L)		mm	230	320	410
Su giriş / çıkış çapı		R	1" 1/4		
Gaz giriş çapı		R	1/2"		
Ağırlık		kg	85	115	148
Kazan su hacmi		lt	8	11	14
Baca gazı (CO2%=6)		kg/h	28,2	48,6	75,6
		g/s	7,8	13,5	21,0